

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Асер


Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

1. Чтобы очистить ЖК-монитор: Убедитесь, что расчетная мощность монитора подходит для работы от электросети переменного тока в вашем регионе.
 - Выключите ЖК-монитор и отсоедините шнур питания от сети.
 - Распылите на тряпку очищающий раствор, не содержащий растворителя, и осторожно протрите экран.
2. Не размещайте ЖК-монитор рядом с окном. Дождь, влажность и солнечный свет могут серьезно повредить монитор.
3. Не давите на ЖК-экран. Чрезмерное давление может привести к неустраняемому повреждению дисплея.
4. Не снимайте крышку и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Техобслуживание любого рода должен проводить уполномоченный технический специалист.
5. Храните ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° С. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустраняемому повреждению.
6. В любом из следующих случаев немедленно отключите монитор от сети и вызовите уполномоченного технического специалиста:
 - Сигнальный кабель монитор-ПК изношен или поврежден.
 - На ЖК-монитор была пролита жидкость, или он попал под дождь.
 - ЖК-монитор или корпус поврежден

Распаковка

ЖК-дисплей	Кабель питания переменного тока	Аудиокабель (Дополнительно)	Кабель MHL (Дополнительно)	Кабель DP (Дополнительно)	Кабель DVI-DL (Дополнительно)	Кабель HDMI (Дополнительно)
------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------



Краткое руководство




Установка монитора на основание


1. Извлеките монитор из упаковки.
2. Подсоедините стойку к основанию (не для всех моделей).
3. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. Убедитесь, что основание зафиксировано на стойке (не для всех моделей).
4. Закрепите основание на стойке, повернув винт с помощью специального инструмента или подходящей монеты (не для всех моделей).

Подключение монитора к компьютеру

1. Выключите монитор и отсоедините шнур питания компьютера от сети.
2. Connect the signal cable to the DVI-D (optional) and /or HDMI (optional) input socket of the monitor, and the DVI-D (optional) /or HDMI (optional) and / or MHL (optional) and /or DP (optional) output socket of the graphics card on the computer. Then tighten the thumbscrews on the signal cable connector.
3. Подключите аудиокабель (только для модели с аудиовходом) (приобретается отдельно)
4. Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней.
5. Подключите шнуры питания компьютера и монитора к электрической розетке.



FreeSync (только для DP): Позволяет видеокарте, поддерживающей технологию FreeSync, динамически настраивать частоту обновления экрана, основываясь на частоте кадров источника, для обеспечения энергоэффективного обновления изображения без зависаний и с минимальной задержкой.



Внешние элементы управления

1&2	Кнопка включения	Включение и выключение монитора. Синий цвет индикатора — монитор включен. Желтый — монитор находится в энергосберегающем режиме.
3	Функциональная кнопка 	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Главную страницу. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти к функции настройки громкости. При открытом окне Функциональное меню нажмите эту кнопку, чтобы уменьшить значение выбранного параметра или перейти к следующей функции.
4	Функциональная кнопка 	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Главную страницу. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти к функции выбора входа. При открытом окне Функциональное меню нажмите эту кнопку, чтобы увеличить значение выбранного параметра или перейти к предыдущей функции.
5	Функциональная кнопка 	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите эту кнопку, чтобы открыть Главную страницу. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти к следующей функции в функциональном меню. При открытом окне Функциональное меню нажатие этой кнопки вызовет переход к выбранному пункту экранного меню.
6	Функциональная кнопка 	<ol style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку для перехода к меню функций. Нажмите кнопку повторно для активации функции ускорения и выберите режим «Нормальный» или «Предельный». При открытом экранном меню нажатие этой кнопки закроет его (выход из экранного меню).
7	Функциональная кнопка 	<ol style="list-style-type: none"> При открытой Главной странице нажмите эту кнопку для перехода к панели «Игровой режим». При открытом окне Функционального меню нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим сценария.

Правила и примечания по технике безопасности

Примечание FCC

Данное устройство было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, оно может вызывать вредные помехи при радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если данное устройство вызывает вредные помехи для приема радио- и телевизионного сигнала, что можно определить, включив и выключив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, выполнив одно или несколько из следующих действий:

- Переориентировать или переместить приемную антенну

- Увеличить расстояние между устройством и приемником
- Подключите устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телевизионному оборудованию.

Декларация соответствия CE

Настоящим компания Acer Inc., заявляет, что данный ЖК-монитор соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС, Директивы по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС, Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и Директивы 2009/125/ЕС относительно создания основы для установки требований к экодизайну энергосберегающего продукта

Примечание:

Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

Примечание: Экранированные кабели

Все подключения к другим вычислительным устройствам должны производиться с помощью экранированных кабелей в соответствии с правилами электромагнитной совместимости.

Примечание: Периферийные устройства

К данному оборудованию можно подключать только периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и т. д.), сертифицированные на соответствие ограничениям класса В. Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к возникновению помех в приеме радио- и телевизионных сигналов.

Предупреждение

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного устройства, предоставленных Федеральной комиссией по средствам коммуникаций. Чтобы не повредить монитор, не поднимайте его за основание.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации

Примечание: Для пользователей в Канаде

CANICES-3(B)/NMB-3(B)

Утилизация отслужившего оборудования пользователями из частных домов в странах Европейского Союза



Этот символ на устройстве или упаковке означает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого необходимо сдать отслужившее устройство в специальный пункт приема для утилизации электрического и электронного оборудования. Отдельный сбор и переработка отслужившего оборудования во время утилизации поможет сэкономить природные ресурсы и обеспечить переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации о том, куда можно сдать отслужившее оборудование для утилизации, обратитесь в местный орган городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено устройство

Спецификации

ЖК-панель	Управляющее устройство	Цветной TFT ЖК-дисплей
	Размер	24"W (61cm)
	Шаг пикселя	0.276mm(H) x 0.276mm(V)
	Яркость	350cd/m ² (Typical)
	Контрастность	100,000,000:1 Max. (ACM)
	Угол обзора	170° (H) 160° (V) (CR=10)
	Время отклика	1ms (GTG, типовое)
	Тип панели	TN
	Видео	цифровой интерфейс
	Частота по горизонтали	HDMI:30-83KHz, DVI:30-180KHz, DP:180-180KHz
	Частота по вертикали	HDMI: 23-76Hz,DVI:50-120Hz,DP:48-146Hz
Цвета отображения		16.7M Colors
Синхросигнал для воспроизведения изображений на растровом дисплее		DP:330MHz/DVI:300MHz/HDMI:170MHz
Максимальное разрешение		HDMI:1920x1080@60Hz DVI:1920x1080@120Hz DP:1920x1080@144Hz
Plug & Play		VESA DDCI/DDC2B
Класс энергопотребления		B
*Годовое энергопотребление		51 (кВт/ч) (для модели с HDMI-входом)
Power consumption @200cd/m ²	Во включенном состоянии	23W(typ.)
	Спящий режим	0.5W(typ.)
	В выключенном состоянии	0.45W(typ.)
Входной разъем		DVI-DL 24pin 24-контактный (только модель с двумя входами) HDMI (только модель с HDMI-входом) DP (только модель со входом DP) MHL (только модель со входом MHL)
Входной видеосигнал		Digital signal (только модель с двумя входами) Сигнал HDMI (только модель с HDMI-входом) DP (только модель со входом DP) MHL (только модель со входом MHL)
Динамики		2W x 2 (только модель с аудиовходом)
Максимальный размер экрана		По горизонтали:531mm По вертикали:299mm
Источник питания		100-240V~, 50/60Hz
Внешние условия		Рабочая температура: От 5° до 35°C Температура хранения: От -20° до 60°C Рабочая влажность: От 10% до 85%
Габариты		567 (Ш) x 385.5~535.5(B) x 245(Г)mm
Вес (нетто)		6.35kg (нетто)
Спецификации механизмов		Угол наклона: От -5° до +35° (наклон 35 градусов возможен только в самой высокой точке подставки) Угол поворота: От -60° до +60° Регулировка по высоте: 150 мм Разворот:Да Съемная подставка: Да